

LINHA ECO DESIGN 3D

PISO VINÍLICO SPC - SISTEMA CLICK



GARANTIA
RESIDENCIAL



GARANTIA
COMERCIAL

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	RESULTADO
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Heterogêneo de base compacta HTC - I
Formato	-	Régua
Instalação	-	Click
Dimensões da Régua	ISO 24342:2018	1520mm x 228mm x 6,5mm
Espessura da Manta IXPE	ISO 24346:2006 (R2015)	1,50mm
Espessura Total	ISO 24346:2006 (R2015)	6,5mm
Capa de Uso/Desgaste	ISO 24340:2006 (R2015)	0,50mm
Massa	NBR 14917-1	22,56kg
Quantidade por caixa	EN 427 / ISO 24342	8 régua (2,7968 m ²)
Gramatura	NBR 14917-1	8,49kg/m ²
Armazenamento	-	Horizontal/empilhamento máx.2 Pallets (90 Caixas/Pallet)
Estabilidade Dimensional	ISO 23999:2021	≤ 0,05%
Identação Residual	ISO 24343- 01:2007 (R2015)	0,01mm
Flexibilidade	ISO 24344:2008 (R2018)	Mandril de 20mm, sem rachaduras
Efeito Cadeira Giratória (tipo W)	ISO 4918:2016 +Amd.1:2018	Sem danos visíveis
Descoloração pela Luz Artificial	ISO 105- B02:2014	6
Classificação de Uso	ISO 10874:2009	Classe 23 (Residencial) Classe 32 (Comercial)
Coeficiente Dinâmico de Atrito	EN 13893:2002	μ ≥ 0,37
Resistência ao Descascamento	ISO 24345:2006	Comprimento.: 100N/50mm Largura: 110N/50mm
Resistência a Produtos Químicos	ISO 26987:2008	Não afetado
RoHS	IEC 62321 / EN 62321	Não Detectado (≤ MDL)
Ftalatos	NBR 16040:2020	Não Detectado (≤ MDL)
Reação ao Fogo	ABNT NBR 16626:2017 IT N° 10/2019	CLASSE IIp-A CLASSE II-A
Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2:2020	FS ≤ 150 mm em 20 s
Painel radiante	ABNT NBR 8660:2013	≥ 8,0 kW/m ²
Densidade óptica de fumaça	ASTM E 662:2021a	Dm ≤ 450
Sistema de aquecimento ou calefação	-	Máx. 27°C
Produto produzido na China	Certificações	CE - ISO 14001 - ISO 9001
Fornecedor	-	Ecomex Brasil