

BOLETIM TÉCNICO



Resistente
à Pragas
e Cupins



Função
Passa Fios



Econômico



Resistente
à Umidade



Instalação
Rápida e Prática



Aceita
Pintura



Poliestireno
100% virgem



Fácil
Limpeza

INFORMAÇÕES GERAIS

Produto: Molduras Poliestireno (servem como guarnição ou rodapé)

Altura/Espessura: 3cm (espessura 15mm) - 7cm, 10cm, 15cm (espessura 12mm)

Comprimento: 2,40m.

Modelos: Lisa ou com friso.

Matéria-prima: 100% de poliestireno virgem.

Densidade média: 480 kg/m³

Acabamento: Pintura acrílica nas cores branca ou preta.

Barras por caixa: 3cm (28 barras) - 7cm (16 barras) - 10cm (12 barras) - 15cm (8 barras).

Peso médio por caixa: 7cm (9,83kg) - 10cm (11,13kg) - 15cm (11,33kg)

Superfícies de aplicação: Cerâmica, madeira, laminados, vinílicos. Também serve como moldura.

Contraindicações: O poliestireno não deve ser usado em aplicações que exigem suporte estrutural ou onde há necessidade de resistência mecânica significativa. É um material leve e não suporta cargas pesadas.

Acessórios para instalação: Cola ou bucha T.

Estocagem: Estocar na embalagem original e fechada em temperaturas entre 5°C e 30°C, em local seco e arejado, protegida da luz do sol.

Ambiente de uso: Interno ou externo protegido.

Produto atóxico e reciclável.

Conforme diretiva RoHS (livre de metais pesados).

Não contém ftalatos prejudiciais à saúde.

Local de fabricação: China

Importador: Ecomex Brasil

Garantia de 5 anos para uso residencial e comercial.

Certificações Internacionais ISO 14001 - ISO 9001 - CE - SGS