

CERTIFICAÇÕES E GARANTIA



GARANTIA RESIDENCIAL  
/COMERCIAL.

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	RESULTADO
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)
Formato	-	Manta/Rolo PVC
Classificação de uso	ISO 10874	23 - Residencial pesado 34 - Comercial muito pesado 43 - Industrial pesado
Espessura Total	ISO 24346	2mm
Dimensões	ISO 24341	2m x 20m = 40m <sup>2</sup>
Massa	ISO 23997	2900g/m <sup>2</sup>
Armazenamento	-	Vertical (base elevada)
Proteção superficial	-	PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	Grupo R10
Identação residual	ISO 24343-1	0.04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	> 0.4%
Solidez da cor sob a luz	ISO 105-B02	> 6
Inflamabilidade	ISO 13501	Bfl-s1
Reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Emissão de formaldeído	EN 717-1:2004	Livre
Ftalatos	NBR 16040	Livre
Emissão de TCOV	ISO 16000-6	15µg/m <sup>3</sup> (após 28 dias)
Resistência elétrica	EN 1081	-
Garantia	-	15 anos
Fornecedor	-	Ecomex Brasil